


可选配件



20X,50X,100X物镜



旋转工作台




552系列玻璃校准尺



636系列V型架



652系列平口钳



刻度胶片



# 卧式投影仪

## **PP3020W**

### 技术参数

X-Y工作台行程	200×100mm		
金属工作台尺寸	400×150mm		
投影屏尺寸	直径:Ø300mm		
光栅尺分辨率	1µm		
精度	(4+L/25)µm L是测量长度,单位mm		
对焦行程	75mm		
焦距	77.7mm(10X物镜)		
工作台最大载荷	50kg		
工作台旋转范围	±15°		
投影屏旋转范围	范围:0°~360°,分辨率:1'或 0.05°		
放大精度	±0.08%		
07.00	投射光源: 12V/100W 卤素灯, 亮度可调		
照明	反射光源: 24V/150W 卤素灯, 亮度可调		
数显箱显示	X-Y坐标, 投影屏旋转角度		
输出	RS232和USB		
数显箱测量功能	<ul> <li>测量点坐标</li> <li>测量线坐标</li> <li>三点测量圆</li> <li>测量2点距离</li> <li>用4点或者2线测量角度</li> <li>坐标转换</li> </ul>		
尺寸(L×W×H)	1090×830×1010mm		
重量	160kg		

#### 标准配件

	13.4 EHO LI	
	主机	1台
	<b>10X</b> 物镜	1个
	压片	4个
	脚踏开关	1个
	防尘罩	1个

可选配件	
<b>20X</b> 物镜	PP3020W-LENS20X
<b>50X</b> 物镜	PP3020W-LENS50X
<b>100X</b> 物镜	PP3020W-LENS100X
旋转工作台	PP3020W-TABLE
刻度胶片	PP3015-CHART
平口钳	<b>652</b> 系列
V型架	636系列
玻璃校准尺	<b>552</b> 系列