




◆ 超大投影屏




可选配件



5X, 20X, 50X, 100X物镜



旋转工作台



552系列玻璃校准尺

技术参数

X-Y工作台行程		200×100mm				
金属工作台尺寸		404×265mm				
投影屏尺寸		Ø600mm				
光栅尺分辨率		1µm				
精度		(4+L/25)µm L是测量长度,单位mm				
Z轴(对焦)行程		75mm				
镜头	放大倍数	5X(选配)	10X(标配)	20X(选配)	50X(选配)	100X(选配)
	视场大小	Ø120mm	Ø60mm	Ø30mm	Ø12mm	Ø6mm
	焦距	242.8mm	143.2mm	85.5mm	92mm	48.5mm
	放大精度	0.08%				
工作台最大载荷		5kg				
旋转光栅尺		范围:0°~360°,分辨率:1'或0.01°				
照明	轮廓灯:24V/150W 卤素灯,亮度可调					
	表面灯:12V/150W 卤素灯,亮度可调					
数显箱显示		X-Y坐标,投影屏旋转角度				
输出		RS232 和 USB				
数显箱测量功能		 测量点坐标  测量线坐标  三点测量圆  测量2点距离  用4点或者2线测量角度  坐标转换				
尺寸(L×W×H)		1200×1140×1940mm				
重量		360kg				

标准配件

主机	1台
10X 镜头	1个
压片	4个
脚踏开关	1个
防尘罩	1个

可选配件

5X镜头	PP6020-LENS5X
20X镜头	PP6020-LENS20X
50X镜头	PP6020-LENS50X
100X镜头	PP6020-LENS100X
旋转工作台	PP6020W-TABLE
校准尺	552系列